

LEWIS
TAKELS

LEWIS
HOISTS



Lewis handkettingtakel Lewis chain block

| Standaard hijshoogte 3 meter
| Standard lift 3 metres



WLL = veilige belasting (4:1)
WLL = working load limit (4:1)

DK = diameter ketting
DK = diameter chain

kl = kleur
kl = colour

| Artikelnr. | Type | WLL | DK | kl | kg/stuk |
|------------|-----------|------|------------|---------------|----------|
| Part no. | | ton | mm | kl | kg/piece |
| 48101005 | L-CB-S05 | 0,5 | 6x18 (1x) | rood / red | 10 |
| 48101010 | L-CB-S10 | 1,0 | 6x18 (1x) | rood / red | 12 |
| 48101020 | L-CB-S20 | 2,0 | 8x24 (1x) | rood / red | 20 |
| 48101030 | L-CB-S30 | 3,0 | 8x24 (2x) | rood / red | 27 |
| 48101050 | L-CB-S50 | 5,0 | 10x30 (2x) | rood / red | 46 |
| 48101100 | L-CB-S100 | 10,0 | 10x30 (4x) | rood / red | 83 |
| 48102005 | L-CB-B05 | 0,5 | 6x18 (1x) | zwart / black | 10 |
| 48102010 | L-CB-B10 | 1,0 | 6x18 (1x) | zwart / black | 12 |

Lewis rateltakel Lewis lever block

| Standaard hijshoogte 1,5 meter
| Standard lift 1,5 metres



WLL = veilige belasting (4:1)
WLL = working load limit (4:1)

DK = diameter ketting
DK = diameter chain

| Artikelnr. | Type | WLL | DK | kg/stuk |
|------------|-----------|------|------------|----------|
| Part no. | | ton | mm | kg/piece |
| 482010025 | L-LB-A025 | 0,25 | 4x12 (1x) | 2,1 |
| 48201005 | L-LB-A05 | 0,50 | 5x15 (1x) | 3 |
| 482010075 | L-LB-S075 | 0,75 | 6x18 (1x) | 7 |
| 48201015 | L-LB-S15 | 1,5 | 8x24 (1x) | 11 |
| 48201030 | L-LB-S30 | 3,0 | 10x30 (1x) | 21 |
| 48201060 | L-LB-S60 | 6,0 | 10x30 (2x) | 31 |
| 48201090 | L-LB-S90 | 9,0 | 10x30 (3x) | 46 |

Lewis sjortakel / stompe haken

Lewis lever block / lashing hooks

| Standaard hijshoogte 1,5 meter

| Standard lift 1,5 metres



WLL = veilige belasting (4:1)
WLL = working load limit (4:1)

DK = diameter ketting
DK = diameter chain

LC = lashing capaciteit
LC = lashing capacity

| Artikelnr. | Type | WLL | DK | LC | kg/stuk |
|------------|----------|-----|------------|-------|----------|
| Part no. | | ton | mm | kg | kg/piece |
| 48221015 | L-LB-L15 | 1,5 | 8x24 (1x) | 3.000 | 11 |
| 48221030 | L-LB-L30 | 3,0 | 10x30 (1x) | 6.000 | 21 |

Lewis loopkat

Lewis plain trolley



WLL = veilige belasting (4:1)
WLL = working load limit (4:1)

| Artikelnr. | Type | WLL | Min | Max | kg/stuk |
|------------|----------|-----|-----|------|----------|
| Part no. | | ton | mm | mm | kg/piece |
| 48341005 | L-PT-S05 | 0,5 | 50 | 220 | 5 |
| 48341010 | L-PT-S10 | 1,0 | 58 | 220 | 8,7 |
| 48341020 | L-PT-S20 | 2,0 | 66 | 220 | 13,9 |
| 48341030 | L-PT-S30 | 3,0 | 74 | 220 | 23 |
| 48341050 | L-PT-S50 | 5,0 | 90 | 220. | 40 |

Lewis balkklem

Lewis beam clamp

WLL = veilige belasting (4:1)
WLL = working load limit (4:1)

kl = kleur
kl = colour



| Artikelnr. | Type | WLL | kl | Min | Max | kg/stuk |
|------------|----------|-----|---------------|-----|-----|----------|
| Part no. | | ton | kl | mm | mm | kg/piece |
| 48301010 | L-BC-S10 | 1,0 | rood / red | 75 | 220 | 4,5 |
| 48301020 | L-BC-S20 | 2,0 | rood / red | 75 | 220 | 5 |
| 48301030 | L-BC-S30 | 3,0 | rood / red | 80 | 320 | 10 |
| 48301050 | L-BC-S50 | 5,0 | rood / red | 80 | 320 | 11 |
| 48321020 | L-BC-B20 | 2,0 | zwart / black | 75 | 220 | 5 |


Lewis takelketting / G80 / verzinkt

Lewis hoist chain / G80 / electro galvanised

| EN 818-7

| EN 818-7

WLL = veilige belasting (4:1)
WLL = working load limit (4:1)




| Artikelnr. | D | B | b | l | WLL | kg/100m |
|----------------|-----------------------|------|------|------|-------|---------|
| Part no. | mm | mm | mm | mm | kg | kg/100m |
| 489090500412 | 4 | 13,2 | 5,2 | 12,0 | 500 | 36 |
| 489090500618 | 6 | 19,8 | 7,8 | 18,0 | 1.150 | 80 |
| 48909050063191 | 6,3 | 22,0 | 7,8 | 19,1 | 1.300 | 86 |
| 489090500721 | 7 | 23,1 | 8,7 | 21,0 | 1.500 | 108 |
| 4890905007212 | 7,1 | 25,0 | 8,8 | 21,2 | 1.600 | 108 |
| 489090500824 | 8 | 27,2 | 9,6 | 24,0 | 2.000 | 149 |
| 489090500927 | 9 | 29,7 | 11,5 | 27,0 | 2.500 | 185 |
| 489090501030 | 10 | 34,0 | 12,0 | 30,0 | 3.200 | 219 |
| 489090550618 | 6 (zwart) / 6 (black) | 20,4 | 7,2 | 18,0 | 1.150 | 80 |

Lewis bedieningsketting
Lewis hand chain



d = diameter
d = diameter

kl = kleur
kl = colour



| Artikelnr. | d | a | b | kl | kg/100m |
|--------------|----|-----|-------|---------------|---------|
| Part no. | mm | mm | mm | kl | kg/100m |
| 489090100525 | 5. | 25. | 7,05. | | 36. |
| 489090150525 | 5 | 25 | 7,05 | zwart / black | 36 |

Lewis staaldraadtrekker
Lewis wire rope pulling hoist

| Inclusief 20 meter staaldraad
| Including 20 meter wire rope



WLL = veilige belasting
WLL = working load limit

d = voor kabel in mm
d = for steel wire rope

| Artikelnr. | Type | WLL | d | kg/stuk |
|------------|-----------|-----|------|----------|
| Part no. | | ton | mm | kg/piece |
| 4850100800 | L-PH-0800 | 0,8 | 8,3 | 6 |
| 4850101600 | L-PH-1600 | 1,6 | 11,0 | 12 |
| 4850103200 | L-PH-3200 | 3,2 | 16,0 | 23 |




Lewis draadspankikker Lewis steel wire rope grip puller

| Voor maximale treksterkte van 1770 N/mm²
| For maximum tensile strength of 1770 N/mm²



a = voor kabel
a = for steel wire rope

LC = lashing capaciteit
LC = lashing capacity



| Artikelnr. | Type | A | D | a | B | C | LC | kg/stuk |
|------------|----------|-----|----|--------|-----|----|------|----------|
| Part no. | | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg/piece |
| 4856100500 | L-DSK-05 | 55 | 16 | 1-10 | 131 | 16 | 500 | 0,45 |
| 4856101000 | L-DSK-10 | 71 | 37 | 2,5-16 | 189 | 25 | 1000 | 0,75 |
| 4856102000 | L-DSK-20 | 91 | 42 | 4-22 | 248 | 25 | 2000 | 1,5 |
| 4856103000 | L-DSK-30 | 129 | 50 | 16-32 | 296 | 30 | 3000 | 2,5 |

Lewis bovenhaak voor Lewis handkettingtakel / G80 Lewis top hook for Lewis chain block / G80

WLL = veilige belasting
WLL = working load limit



| Artikelnr. | Voor type | WLL | kg/stuk |
|---------------|-----------|------|----------|
| Part no. | For type | ton | kg/piece |
| 4890101023005 | L-CB-S05 | 0,5 | 0,36 |
| 4890101023010 | L-CB-S10 | 1,0 | 0,62 |
| 4890101023020 | L-CB-S20 | 2,0 | 1,14 |
| 4890101023030 | L-CB-S30 | 3,0 | 2,45 |
| 4890101023050 | L-CB-S50 | 5,0 | 3,30 |
| 4890101023100 | L-CB-S100 | 10,0 | 15,15 |

Lewis onderhaak voor Lewis handkettingtakel / G80 Lewis bottom hook for Lewis chain hoist / G80


WLL = veilige belasting
WLL = working load limit



| Artikelnr. | Voor type | WLL | kg/stuk |
|---------------|-----------|------|----------|
| Part no. | For type | ton | kg/piece |
| 4890101007005 | L-CB-S05 | 0,5 | 0,34 |
| 4890101007010 | L-CB-S10 | 1,0 | 0,65 |
| 4890101007020 | L-CB-S20 | 2,0 | 1,18 |
| 4890101007030 | L-CB-S30 | 3,0 | 3,22 |
| 4890101007050 | L-CB-S50 | 5,0 | 4,86 |
| 4890101007100 | L-CB-S100 | 10,0 | 18,66 |

Lewis gesmede klepset voor Lewis handkettingtakel Lewis forged latch set for Lewis chain hoist

| Inhoud set: klep, veer en stift
| Set contains: latch, spring and pin



| Artikelnr. | Voor type | kg/stuk |
|---------------|-----------|----------|
| Part no. | For type | kg/piece |
| 4890101008005 | L-CB-S05 | 0,03 |
| 4890101008010 | L-CB-S10 | 0,04 |
| 4890101008020 | L-CB-S20 | 0,06 |
| 4890101008030 | L-CB-S30 | 0,10 |
| 4890101008050 | L-CB-S50 | 0,14 |
| 4890101008100 | L-CB-S100 | 0,20 |

Lewis remschijf voor Lewis handkettingtakel Lewis friction disk for Lewis chain hoist



| Artikelnr. | Voor type | kg/stuk |
|---------------|----------------------|----------|
| Part no. | For type | kg/piece |
| 4890101028005 | L-CB-S05 | 0,02 |
| 4890101028010 | L-CB-S10 | 0,04 |
| 4890101028030 | L-CB-S20 & L-CB-S30 | 0,06 |
| 4890101028100 | L-CB-S50 & L-CB-S100 | 0,09 |

Lewis bovenhaak voor Lewis rateltakel / G80 Lewis top hook for Lewis lever block / G80



WLL = veilige belasting
WLL = working load limit



| Artikelnr. | Voor type | WLL | kg/stuk |
|---------------|-----------|------|----------|
| Part no. | For type | ton | kg/piece |
| 4890201031025 | L-LB-S025 | 0,25 | 0,24 |
| 4890201031075 | L-LB-S075 | 0,75 | 0,49 |
| 4890201031115 | L-LB-S15 | 1,5 | 0,93 |
| 489020103130 | L-LB-S30 | 3,0 | 2,07 |
| 489020103160 | L-LB-S60 | 6,0 | 4,60 |
| 489020103190 | L-LB-S90 | 9,0 | 9,90 |

Lewis onderhaak voor Lewis rateltakel / G80 Lewis bottom hook for Lewis lever block / G80

WLL = veilige belasting
WLL = working load limit



| Artikelnr. | Voor type | WLL | kg/stuk |
|---------------|-----------|------|----------|
| Part no. | For type | ton | kg/piece |
| 4890201033025 | L-LB-S025 | 0,25 | 0,23 |
| 4890201033075 | L-LB-S075 | 0,75 | 0,53 |
| 489020103315 | L-LB-S15 | 1,5 | 0,96 |
| 489020103330 | L-LB-S30 | 3,0 | 2,23 |
| 489020103360 | L-LB-S60 | 6,0 | 6,65 |
| 489020103390 | L-LB-S90 | 9,0 | 10 |

Lewis gesmede klepset voor Lewis rateltakel Lewis forged latch set for Lewis lever block

| Inhoud set: klep, veer en stift
| Set contains: latch, spring and pin



| Artikelnr. | Voor type | kg/stuk |
|---------------|-----------|----------|
| Part no. | For type | kg/piece |
| 4890201061025 | L-LB-S025 | 0,02 |
| 4890201061075 | L-LB-S075 | 0,04 |
| 489020106115 | L-LB-S15 | 0,06 |
| 489020106130 | L-LB-S30 | 0,10 |
| 489020106160 | L-LB-S60 | 0,14 |
| 489020106190 | L-LB-S90 | 0,20 |

Lewis remschijf voor Lewis rateltakel Lewis friction disk for Lewis lever block



| Artikelnr. | Voor type | kg/stuk |
|---------------|--------------------------------|----------|
| Part no. | For type | kg/piece |
| 4890201017025 | L-LB-S025 | 0,01 |
| 4890201017075 | L-LB-S075 | 0,04 |
| 489020101715 | L-LB-S15 | 0,05 |
| 489020101790 | L-LB-S30 & L-LB-S60 & L-LB-S90 | 0,09 |

Lewis bovenhaak voor Lewis sjortakel / G80 Lewis top hook for Lewis lashing lever block / G80



WLL = veilige belasting
WLL = working load limit

LC = lashing capaciteit
LC = lashing capacity

| Artikelnr. | Voor type | WLL | LC | kg/stuk |
|--------------|-----------|-----|-------|----------|
| Part no. | For type | ton | kg | kg/piece |
| 489022103115 | L-LB-L15 | 1,5 | 3.000 | 0,93 |
| 489022103130 | L-LB-L30 | 3,0 | 6.000 | 2,07 |

Lewis onderhaak voor Lewis sjortakel / G80 Lewis bottom hook for Lewis lashing block / G80



WLL = veilige belasting
WLL = working load limit

LC = lashing capaciteit
LC = lashing capacity

| Artikelnr. | Voor type | WLL | LC | kg/stuk |
|--------------|-----------|-----|-------|----------|
| Part no. | For type | ton | kg | kg/piece |
| 489022103315 | L-LB-L15 | 1,5 | 3.000 | 0,96 |
| 489022103330 | L-LB-L30 | 3,0 | 6.000 | 2,23 |

Lewis kettingzak voor Lewis handkettingtakel
Lewis chain bag for Lewis chain block



| Artikelnr. | Voor type | Capaciteit | kg/stuk |
|------------|-----------------------------|------------|----------|
| Part no. | For type | Capacity | kg/piece |
| 48109010 | L-CB-B05/S05 & L-CB-B10/S10 | 6mmx12m | 0,6 |
| 48109020 | L-CB-S20 | 8mmx12m | 0,7 |

Lewis klapblok / enkele schijf
Lewis snatch block / single sheave

| Met haak
| With hook

WLL = veilige belasting (4:1)
WLL = working load limit (4:1)

d = voor kabel in mm
d = for steel wire rope



| Artikelnr. | WLL | d | A | D | B | C | E | kg/stuk |
|--------------|-----|----|-----|------|-----|------|-------|----------|
| Part no. | ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/piece |
| 486010100200 | 2 | 10 | 241 | 22 | 76 | 63 | 74 | 2,35 |
| 486010100400 | 4 | 12 | 360 | 34,5 | 108 | 82,5 | 104,5 | 6,33 |
| 486010100800 | 8 | 20 | 525 | 40,5 | 152 | 93 | 150 | 16,7 |

